


DC Inverter Wärmepumpe für Heizung/Kühlung/Warmwasserbereitung

Ansichten	BLN-018TA1	BLN-018TA3	BLN-026TA3	BLN-032TA3
elektrischer Anschluss (V/Ph/Hz)	230V/1/50Hz	380-415V/3/50Hz		
Heizkapazität bei A7 W35				
Nominale Heizleistung (kW)	6.8 ~ 20.5	6.8 ~ 20.5	11.8 ~ 28.6	14.5 ~ 36.3
elektrische Antriebsleistung (kW)	1.5 ~ 5.9	1.5 ~ 5.9	2.9 ~ 6.2	3.8 ~ 7.6
COP	4,21	4,21	4,36	4,2
Heizkapazität bei A7 W55				
Nominale Heizleistung (kW)	6.9 ~ 20.8	6.9 ~ 20.8	11.8 ~ 28.8	14.7 ~ 36.6
elektrische Antriebsleistung (kW)	2.0 ~ 7.7	2.0 ~ 7.7	3.8 ~ 8.1	4.9 ~ 9.9
COP	3,65	3,65	3,69	3,52
Kühlkapazität A35 W7				
Nominale Kühlleistung (kW)	4.2 ~ 16.8	4.2 ~ 16.8	5.2 ~ 19.5	6.2 ~ 24.5
elektrische Antriebsleistung (kW)	2.8 ~ 8.9	2.8 ~ 8.9	4.8 ~ 9.3	5.1 ~ 11.4
EER	2,98	2,98	2,83	2,96
ERP Class(SCOP) 35°C	A+++			
ERP Class(SCOP) 55°C	A++			
Aussenlufttemperaturbereich Heizen	von -25°C bis 46°C			
Aussenlufttemperaturbereich Kühlen	von -25°C bis 43°C			
Aussenlufttemperaturbereich Warmwasserbereitung	von -25°C bis 46°C			
IP Klasse	IPX4			
Ventilator	2	2	2	2
Kompressor	Panasonic			
Inverter	RUKING (Emerson China JV)			
Kältemittel	R32			
Kältemittelmenge (kg)	3,6	3,6	5,5	7,5
Wärmetauscher	Effizienter Spezial-Rohrwärmetauscher			
Heizungspumpe	extern			
Schalldruck in 1m Abstand (dB(A))	54	54	52	54
max.Vorlauftemperatur(°C)	60			
Heizungsanschlüsse	DN32 AG	DN32 AG	DN32 AG	DN40 AG
Gewicht/ Versandgewicht (kg)	162/178	162/178	160/178	200/218
Abmessungen B*T*H (mm)	1077*377*1460	1077*377*1460	1127*427*1560	
Verpackung B*T*H (mm)	1150*450*1620	1150*450*1620	1150*500*1720	
1. DC inverter, Wifi Steuerung, R32 Kältemittel, ERP A++; 2.Garantie:2 Jahre, optionale Zusatzgarantie von 2 Jahren				

 <p>WP HEATER wärmepumpen</p>	<h2>Ihr Installateur:</h2>
--	----------------------------