



YT-200TB2 YT-250TB2
YT-300TB2

Merkmale

- Horizontale/Vertikale Montage
- Max. Vorlauftemperatur bis 65°C
- Verschiedene Betriebsarten
- **Alles drin, in der Wärmepumpe**
- R134a Kältemittel
- CMEV: Mechanische Luftführung.
- Intelligente WIFI-Steuerung.
- Mikrokanal-Wärmetauscher.
- Warmwassertemperatur bis zu 65°C.
- Elektrische Zusatzheizung



WP HEATER

wärmepumpen

Luft- / Wasserwärmepumpe kompakt

| Modell |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Ansichten | YT-200TB2 | YT-250TB2 | YT-300TB2 |
| elektrischer Anschluss | 220~240V/1/50Hz | | |
| mittlere Heizleistung (W) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Kältemittel | R134a | | |
| Entnahmezyklus | L | XL | XL |
| Energieeffizienzklasse | A+ | | |
| Energieeffizienz η_{wh} (%) | 148,9 | 146,4 | 142 |
| COP | 3,75 | 3,79 | 3,81 |
| Wasservolumen (L) | 200 | 250 | 300 |
| Schalldruck in 1m Abstand (dB(A)) | 46 | | |
| Luftdurchsatz (m ³ /h) | 450 | | |
| Luftaustritt | Oben | | |
| Lufteinlass Durchmesser (mm) | φ150 | | |
| el. Zusatzheizung (kW) | 2 | | |
| Heißwasser Temperatur (°C) | 55 | | |
| Arbeits-Temperatur (°C) | -7 bis +43 | | |
| Abmessungen (mm) | Φ620*1672 | Φ620*1860 | Φ620*1937 |
| Verpackung (L*B*H) (mm) | 700*700*1790 | 700*700*1975 | 700*700*2050 |
| Gewicht (kg) | 95 | 99 | 102 |
| Verpackungsgewicht (kg) | 113 | 117 | 120 |
| 1. DC Inverter EVI, Wifi Steuerung, R32 Kältemittel, ERP A+++/A++; 2. Garantie: 2 Jahre , optionale Zusatzgarantie von 2 Jahren | | | |

| | |
|--|----------------------------|
|  | <h2>Ihr Installateur:</h2> |
|--|----------------------------|