

YT-060GV bis YT-060GV, YT-060GH bis YT-100GV

Merkmale







- Horizontale/Vertikale Montage
- Max Vorlauftemperatur bis 65°C
- Verschiedene Betriebsarten
- **Alles drin, in der Wärmepumpe**
- R134a Kältemittel
- CMEV: Mechanische Luftführung.
- Intelligente WIFI-Steuerung.
- Mikrokanal-Wärmetauscher.
- Warmwassertemperatur bis zu 65°C.
- Elektrische Zusatzheizung
- Ansichten — COP




WP HEATER

wärmepumpen

Luft- / Wasserwärmepumpe kompakt

Modell						
Ansichten	YT-060GV	YT-080GV	YT-100GV	YT-060GH	YT-080GH	YT-100GH
elektrischer Anschluss	220~240V/1/50Hz			220~240V/1/50Hz		
Wassertemperaturerwärmung von 15°C auf 55°C						
mittlere Heizleistung (W)	600	600	600	600	600	600
zugeführte elektrische Energie (W)	169	169	169	169	169	169
COP	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Warmwasserleistung (L/Std.)	12	12	12	12	12	12
Kältemittel	R134a			R134a		
el. Zusatzheizung (kW)	2			2		
max. Leistung (kW)	2,6			2,6		
max. Strom (A)	11.4			11.4		
Behälter-Kapazität (L)	60	80	100	60	80	100
max. Druck im Tank (bar)	8			8		
Äußeres Gehäuse/Form	rund			rund		
Wärmetauscher	Microchannel			Microchannel		
Luftfeinlass	Gehäuse			Gehäuse		
max. Heißwasser Temperatur (°C)	75			75		
Umgebungstemperatur (°C)	-7~43			-7~43		
Abmessungen (mm)	Φ470*977	Φ470*1142	Φ470*1282	Φ470*890	Φ470*1040	Φ470*1180
Verpackung (L*B*H)(mm)	565*585*1010	565*585*1180	565*585*1320	565*570*960	565*570*1100	565*570*1250
Montage	wandhängend vertikal			wandhängend horizontal		
Gewicht (kg)	39	42	45	39	42	50
Verpackungsgewicht (kg)	43	46	58	43	46	54
Schalldruck in 1m Abstand (dB(A))	38			38		
1. DC Inverter EVI, Wifi Steuerung, R32 Kältemittel, ERP A+++/A++; 2.Garantie: 2 Jahre , optionale Zusatzgarantie von 2 Jahren						

	<h2>Ihr Installateur:</h2>
--	----------------------------