

Тур	Abbildung	Zeichnung	Beschreibung	Anmerkung
	Edel	stahlspeicher multifunktional (Puffer / Bo	iler) mit Wellrohrwärmetauscher	
MWT-200		i. Sicherheitsgruppe/ Entlüffung G3/4"-F b0 b. Vorlauf G1-1/4"-F c Fühler G3/8" -F d0 d. Wellrohrwärmetauscher -Zulauf G1"-F für Elektroheizer vorgesehen c0 a. Rücklauf G1-1/4"-F j.Entleerung G1/2" -F	Volumen: 200 Liter	1.062,00 €
			Aussenhülle: Stehend, galvanisierter Stahl, weiß,	
			Durchmesser: 520 mm	
			Innenbehälter: SUS304, Dicke 1.2mm, Durchmesser: 420mm;	
			Dämmung: PUR, 50mm;	
			Wärmetauscher: SUS304, Wellrohr, 32mm, 2m², G1"-F;	
			Anschlüsse: lt. Zeichnung	
			Zubehör: 3x Plastik Füße, 2x Fühler Tauchhülsen;	
MWT-300	•	i. Sicherheitsgruppe/Entlüftung G3/4*-F	Volumen: 300 Liter	1.512,00€
			Aussenhülle: Stehend, galvanisierter Stahl, weiß,	
		b 0 b. Vorlauf G1-1/4"-F ○ 0 c. Fühler G3/8" -F	Durchmesser: 560 mm	
	Colorina in the	d. Wellrohrwärmetauscher -Zulauf G1"-F c. Fühler G3/8" -F k.G1-1/2"-F für Elektroheizer vorgesehen c.0 a. Rücklauf G1-1/4"-F j. Entleerung G1/2" -F	Innenbehälter: SUS304, Dicke 1.2mm, Durchmesser: 470mm;	-
			Dämmung: PUR, 50mm;	
			Wärmetauscher: SUS304, Wellrohr, 32mm, 3m², G1"-F;	
			Anschlüsse: lt. Zeichnung	
			Zubehör: 3x Plastik Füße, 2x Sensor Tauchhülsen;	
		Edelstahlspeicher (Puff	er / Boiler)	
BWT-400		i. Sicherheitsgrupe / Entlüftung G3/4*-F	Volumen: 400 Liter	1.386,00 €
	5 6 8	b.0 b. Vorlauf Heizung G1-1/4*-F	Aussenhülle: Stehend, galvanisierter Stahl, weiß,	
	• • •	¢	Durchmesser: 700 mm	1
	• • •	d	Innenbehälter: SUS304, Dicke 1.2mm, Durchmesser: 600mm;	1
		K.G1-1/2'-F für Elektroheizer	Dämmung: PUR, 50mm;	1
		für Elektroheizer c 0 e. Wärmepumpe -Auslauf G1"-F j. Entleerung G1/2" -F a. Rücklauf Heizung G1-1/4"-F	Anschlüsse: lt. Zeichnung	1
			Zubehör: 3x Plastik Füße, 2x Sensor Tauchhülsen;	1

Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Steuer!