



**BLN- 009TA1, BLN- 012 TA1/3, BLN- 015 TA1/3,
BLN- 018 TA1/3, BLN- 026 TA3, BLN- 032 TA3**

Merkmale

- Wärmepumpen für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung
- kompakte Wärmepumpen für Aussenaufstellung
- Basismodell, Energielabel A++
- DC Inverterkompressor und geregelter Lüfter
- bis -30°C Aussentemperatur
- WIFI smart Steuerung
- Vorlauftemperatur bis 60°C
- externe Ladepumpe



DC Inverter Wärmepumpe für Heizung/Kühlung/Warmwasserbereitung

Ansichten	BLN-009TA1	BLN-012TA1	BLN-015TA1	BLN-018TA1	BLN-026TA3	BLN-032TA3
elektrischer Anschluss	220V-240V/1/50Hz				380-415V/3/50Hz	
Heizkapazität bei A7/W35						
Heizkapazität (kw)	3.4 ~ 10.2	4.6 ~ 12.8	5.2 ~ 16.8	6.8 ~ 20.5	11.8 ~ 28.6	14.5 ~ 36.3
elektrische Leistung (kw)	0.7 ~ 3.2	0.8 ~ 3.9	1.0 ~ 5.1	1.5 ~ 5.9	2.9 ~ 6.2	3.8 ~ 7.6
COP	4,29	4,31	4,26	4,21	4,36	4,2
Heizkapazität bei A7/W55						
Heizkapazität (kw)	3.6 ~ 10.3	4.7 ~ 12.9	5.3 ~ 16.8	6.9 ~ 20.8	11.8 ~ 28.8	14.7 ~ 36.6
elektrische Leistung (kw)	0.9 ~ 4.3	1.4 ~ 5.1	1.3 ~ 6.7	2.0 ~ 7.7	3.8 ~ 8.1	4.9 ~ 9.9
COP	3,36	3,3	3,32	3,65	3,69	3,52
Kühlkapazität bei A35/W7						
Kühlkapazität (kw)	2.1-8.2	2.6 ~ 9.1	3.6 ~ 11.5	4.2 ~ 16.8	5.2 ~ 19.5	6.2 ~ 24.5
elektrische Leistung (kw)	1.4 ~ 5.2	1.9 ~ 6.1	2.0 ~ 7.8	2.8 ~ 8.9	4.8 ~ 9.3	5.1 ~ 11.4
EER	2,82	2,77	2,86	2,98	2,83	2,96
ERP Class(SCOP) 35°C	A++					
ERP Class(SCOP) 55°C	A++					
Aussenlufttemperaturbereich Heizen	von -25°C bis 46°C					
Aussenlufttemperaturbereich Kühlen	von -25°C bis 43°C					
Aussenlufttemperaturbereich Warmwasser	von -25°C bis 46°C					
IP Klasse	IPX4					
Ventilator	1	1	1	2	2	2
Kompressor	Toshiba-GMCC			Panasonic		
Inverter	RUKING (Emerson China JV)					
Kältemittel	R32					
Kältemittelmenge (kg)	1,7	1,8	3,5	3,6	5,5	7,5
Wärmetauscher	Effizienter Spezialwärmetauscher					
Heizungspumpe	extern					
Geräuschpegel (1m) db	50	51	52	54	52	54
Max Vorlauftemperatur	60					
Geräuschpegel (1m) db	DN25 AG			DN32 AG	DN32 AG	DN40 AG
Netto/Versandgewicht (kg)	70/80	75/85	125/140	162/178	160/178	200/218
Abmessungen B*T*H (mm)	1005*375*800		1025*380*1320	1077*377*1460	1127*427*1560	
Verpackung B*T*H (mm)	1080*455*960		1076*440*1460	1150*450*1620	1150*500*1720	

1. DC inverter, Wifi Steuerung, R32 Kältemittel, ERP A++; 2. Garantie:
2 Jahre, zusätzlich 2 Jahre optionale Garantie möglich

 <p>WP HEATER wärmepumpen</p>	<h2>Ihr Installateur:</h2>
--	----------------------------